

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Ступицы в сборе

1
Демонтировать ступицу
в сборе с подшипником
согласно руководству по
ремонту ТС



2
Подготовить поверхность.
Нанести антифrettingовую
пасту на посадочные места
ступицы на ось

3
Установить новую ступицу в
сборе с подшипником на ось

4
Затянуть ступичную гайку до
момента установленного
производителем транспортного
средства.
Одновременно проворачивать
ступицу колеса при затягивании
гайки.
Использовать динамометрический
ключ

5
Проверить момент затяжки
по инструкции по эксплуатации
производителя ТС

Серия ТКВА



Указанные в данной инструкции
по монтажу этапы являются
общими рекомендациями при
замене ступичных подшипников.

Подробные инструкции указаны
в руководстве по ремонту
транспортного средства.

**Перед началом работ обязательно
сверьтесь с руководством
по ремонту производителя
транспортного средства**

**Все работы должны
выполняться квалифицированным
персоналом и с использованием
необходимого специального
инструмента**

**Затянуть ступичную гайку до
момента установленного
производителем транспортного
средства.**

**Одновременно проворачивать
ступицу колеса при затягивании
гайки.**

**Использовать динамометрический
ключ**



**Проверить момент затяжки
по инструкции по эксплуатации
производителя ТС**